Lista zadań. Nr 9. 3 czerwca 2006

Algorytmy i Struktury Danych

IIUWr. II rok informatyki.

1. (2pkt) Rozważmy ciało F_2 liczb całkowitych modulo 2. Ułóż algorytm, który mnoży macierze $n \times n$ nad F_2 w czasie $O(n^{2.81}/(\log n)^{0.4})$.

2. (2pkt) Załóżmy, że do implementacji algorytmu Dijkstry używamy struktury różniącej się od kopców Fibonacciego jedynie tym, że nie wykonujemy kaskadowego odcinania (tj. wierzchołek może stracić dowolną liczbę swoich dzieci). Jaką wówczas osiągniemy złożoność algorytmu?

3. (1pkt) Opisz, jak skonstruować automat, który dla dwóch danych wzorców P i P' znajduje wszystkie ich wystąpienia w tekście. Spróbuj zminimalizować liczbę stanów w Twoim automacie.

4. (2pkt) Słowa Fibonacciego definiujemy w następujący sposób:

$$F_0 = a \quad F_1 = b \quad \text{oraz } F_{k+1} = F_k F_{k-1} \text{ dla } k \geq 1.$$

   Skonstruuj algorytm, który sprawdza w czasie liniowym, czy dany tekst jest słowem Fibonacciego. Postaraj się, by Twój algorytm używał możliwie najmniejszej pamięci pomocniczej.

5. (2pkt)Załóżmy, że wzorzec P może zawierać znak $\diamondsuit$ (tzw. gap character). Znak ten jest zgodny z dowolnym podsłowem (także z podsłowem pustym). Na przykład, wzorzec $ab\diamondsuit ba\diamondsuit c$ występuje w słowie *cabccbacbacab* jako

$$c\underbrace{ab}_{ab}\underbrace{cc}_{\diamondsuit}\underbrace{ba}_{ba}\underbrace{cba}_{\diamondsuit}\underbrace{c}_{c}ab$$

   a także jako

$$c\underbrace{ab}_{ab}\underbrace{ccbac}_{\diamondsuit}\underbrace{ba}_{ba}\underbrace{}_{\diamondsuit}\underbrace{c}_{c}ab.$$

   Podaj algorytm znajdujący wystąpienie takiego wzorca w danym tekście T (oczywiście zakładamy, że $\diamondsuit$ nie występuje w T).

6. (1pkt) Podaj algorytm, który w czasie liniowym określa, czy tekst T powstał przez przesunięcie cykliczne tekstu T'.

Zadania dla grupy zaawansowanej

1. (2pkt) Przedstaw algorytm Schoenhage'go-Strassena mnożenia długich liczb.

2. (3pkt) Pokaż, że problem sprawdzania, czy dane słowo należy do języka generowanego przez gramatykę bezkontekstową w normalnej postaci Chomsky'ego jest nie trudniejszy od problemu mnożena macierzy . Dodatkowe 3 pkt możesz uzyskać jeśli pokażesz odwrotną zależność.

Zadania na repetytorium

1. Niech $\Sigma = \{a, b\}$).

   - Skonstruuj automat skończony dla wzorca $P = aabab$ i prześled"x jego działanie na tekście $T = aaababaabaababaab$.
   - Skonstruuj automat skończony dla wzorca $ababbabbababbababbabb$.

2. Oblicz funkcję prefiksową π dla wzorca *ababbabbababbababbabb* (alfabetem jest $\Sigma = \{a, b\}$).

3. Mówimy, że wzorzec P *nienakładalny* jeśli $P_k \sqsupset P_q$ implikuje $k = 0$ lub $k = q$. Opisz jak wygląda automat skończony dla takiego wzorca.

4. Podaj efektywny algorytm obliczający funkcję przejścia δ dla automatu M_P. Twój algorytm ma działać w czasie $O(m|\Sigma|)$.
   Wskazówka: Udowodnij, że $\delta(q, a) = \delta(\pi(q), a)$, jeśli $q = m$ lub $P[q + 1] \neq a$.

5. Podaj algorytm, który dla danego słowa znajduje najdłuższe powtarzające się w nim podsłowo.

6. Podaj algorytm wyszukiwania wszystkich wystąpień wzorców P_1 i P_2 w danym tekście T.

7. Algorytm Karpa-Rabina „latwo uogólnia się na przy[adek gdy tekst wzorzec są dwuwymiarowe. Podaj szczegóły niezbędnych modyfikacji.

8. Oblicz dyskretną transformację Fouriera w pierścieniu liczb zespolonych wektorów:

   (a) [0,1,2,3,4],

   (b) [1,2,0,2,0,0,0,1]

9. Załóżmy, że zamiast wykonywać n-elementową FFT nad ciałem liczb zespolonych (gdzie n jest parzyste), używamy pierścienia Z_m liczb całkowitych modulo m, gdzie $m = 2^{\frac{tn}{2}} + 1$ i t jest dowolną liczbą całkowitą. Jako n-tego pierwotnego pierwotnego pierwiastka z jedności używamy, zamiast ω_n, $w = 2^t$ modulo m. Pokaż, że DFT i odwrotna DFT są w tym systemie dobrze zdefiniowane.