

Projektowanie obiektowe oprogramowania

Zestaw 6

Wzorce czynnościowe

2013-04-09

Liczba punktów do zdobycia: **6/42**

Zestaw ważny do: 2013-04-30

1. **(1p) (Null Object)** Należy zaprojektować własny podsystem logowania, obsługujący zapis do pliku, na konsoli i brak logowania. Klient używa fabryki (singletona) do wydobycia odpowiedniego loggera. Brak logowania obsługiwany jest przez obiekt typu `Null Object`.

```
public interface ILogger
{
    void Log( string Message );
}

public enum LogType { None, Console, File }

public class LoggerFactory
{
    public ILogger GetLogger( LogType LogType, string Parameters = null )
    { ... }

    public static LoggerFactory Instance { ... }
}

// klient:

ILogger logger1 = LoggerFactory.GetLogger( LogType.File, "C:\foo.txt" );
logger1.Log( "foo bar" ); // logowanie do pliku

ILogger2 logger = LoggerFactory.GetLogger( LogType.None );
logger2.Log( "qux" ); // brak logowania
```

2. **(1p) (Interpreter)** Dostarczyć implementacji interpretera wyrażeń logicznych. Wyrażenia oparte powinny być na prostej gramatyce przewidującej binarne operatory koniunkcji i alternatywy logicznej i unarny operator negacji. Tokeny mogą być literałami `true`, `false` lub nazwami zmiennych. Kontekstem interpretera jest funkcja zadająca wartościowanie pewnych zmiennych - dla nazwy zmiennej funkcja zwraca informację o jej wartości logicznej.

Interpreter powinien poprawnie wyliczać wartości wyrażeń, w których wszystkie symbole terminalne (zmiennie) mają swoje wartości w zadanym kontekście oraz wyrzucać wyjątek jeśli podczas interpretacji jakaś zmienna nie ma wartości.

```
public class Context
{
    public bool GetValue( string VariableName ) { ... }
    public bool SetValue( string VariableName, bool Value ) { ... }
}
```

```

}

public abstract class AbstractExpression
{
    public abstract Interpret( Context context );
}

public class ConstExpression : AbstractExpression { ... }
public class BinaryExpression : AbstractExpression { ... }
public class UnaryExpression : AbstractExpression { ... }

// klient
Context ctx = new Context();
ctx.SetValue( "x", false );
ctx.SetValue( "y", true );

AbstractExpression exp = ...; // jakieś wyrażenie logiczne ze stałymi i zmiennymi

bool Value = exp.Interpret( context );

```

3. **(2p) (Visitor)** Dostarczyć pełnej implementacji omawianego na wykładzie visitora dla drzewa binarnego `AbstractTree`, który wyznacza głębokość drzewa.
4. **(2p) (Visitor)** Dostarczyć pełnej implementacji `ExpressionVisitor`, która pokazuje na ekranie konsoli sformatowany obraz drzewa rozbioru wyrażenia typu `System.Linq.Expressions.Expression`.

Wiktor Zychla